



## СЕЯЛКИ ЗЕРНОВЫЕ СЗФ-3600; СЗФ-4000; СЗФ-5400 И ИХ МОДИФИКАЦИИ



**Назначение:** рядовой посев семян зерновых культур (пшеница, рожь, ячмень, овёс); бобовых культур (горох, фасоль, соя, чечевица, бобы, чина, нут, люпин), семян других культур, близких к зерновым по размерам и нормам посева (гречиха, просо, сорго и др.) с одновременным внесением гранулированных минеральных удобрений.

Сеялки имеют катушечный высевочный аппарат, в базовой комплектации оснащены двухдисковыми сошниками со смещением (такая конструкция исключает забивание сошников сорняками и пожнивными остатками, позволяет работать по влажным почвам без налипания грунта на сошник) и пальцевыми загортачами, либо обрезиненными катками (в зависимости от модели). Все модификации СЗФ-5400/6000 оснащены гидрофицированными маркерами. У модификаций СЗФ-3600/4000 маркерная система поставляется по отдельному заказу (опция).

Норма посева задается регулировкой рабочей длины катушки, групповой регулировкой клапанов высевочных аппаратов и изменением частоты вращения вала высевочных аппаратов с помощью шестиступенчатого редуктора, либо бесступенчатого вариатора (в вариаторных модификациях сеялок). Вариатор обеспечивает лёгкую и быструю регулировку нормы посева в широком диапазоне, обеспечивая точную настройку норм посева семян различных культур, включая мелкосемянные (рапс, горчица и т.п.).

**Сеялки СЗФ выпускаются в следующих вариантах исполнения:**

- **СЗФ-3600, СЗФ-5400** (редукторный привод); **СЗФ-3600-V, СЗФ-4000-V, СЗФ-5400-V, СЗФ-6000-V** (вариаторный привод): двухдисковые однострочные сошники, пальцевые загортачи.
- **СЗФ-3600-П:** редукторный привод, двухдисковые однострочные сошники, пальцевые загортачи либо обрезиненные катки (опция). Конструкция сеялки позволяет соединять их с помощью сцепок СП-11, СП-16 и др. в многосеялочные агрегаты в одну линию (шеренгу), что облегчает их эксплуатацию и позволяет автоматизировать загрузку, используя загрузчики сеялок.
- **СЗФ-3600-04, СЗФ-5400-04** (редукторный привод); **СЗФ-4000-V-04, СЗФ-5400-V-04, СЗФ-6000-V-04** (вариаторный привод): двухдисковые двухстрочные сошники (узкорядный посев), пальцевые загортачи.
- **СЗФ-3600-06, СЗФ-5400-06** (редукторный привод); **СЗФ-3600-V-06, СЗФ-4000-V-06, СЗФ-5400-V-06, СЗФ-5400-V-06** (вариаторный привод): двухдисковые однострочные сошники, прикатывающие колёса.
- **СЗФ-3600-Т, СЗФ-5400-Т** (редукторный привод) – зернотукотравяная сеялка: система посева мелкосемянных

культур, двухдисковые однострочные сошники (для высева зерновых, зернобобовых культур и малосыпучих семян трав)

## Технические характеристики

Модель	СЗФ-3600	СЗФ-4000	СЗФ-5400	СЗФ-6000
Количество рядков	24	26	36	40
Ширина захвата, м	3,6	4	5,4	6
Рабочая скорость, км/ч, до	9-12			
Производительность, га/ч, до	4,3	4,8	6,4	7,2
Ширина междурядий (двухстроч/одностроч.сошн), мм	7,5/15	7,5/15	7,5/15	7,5/15
Глубина заделки семян и удобрений, мм	40-80			
Норма высева, кг/га:				
- редукт.приводом	15 – 400	–		–
* семен	25 – 200	–	15 – 400	–
* удобрения			25 – 200	
с вариат. приводом	0,9 – 400	0,9 – 400		0,9 – 400
- семена	25 – 250	25 – 250	0,9 – 400	25 – 250
- удобрения	3 – 90	–	25 – 250	–
травяная приставка			3 – 90	
Емкость бункера (зернового/травяного/удобрений), л	600/86/400	880/–/460	900/130/600	1400/–/600
Размеры в рабоч. полож., без маркеров (ДхШхВ), мм	1700x4500x1850	1700x4950x1850	1700x6400x1850	1700x7200x1850
Размеры в трансп. полож. (ДхШхВ), мм	4300x2950x1850	5450x2950x1850	6750x2950x1850	7520x2950x1850
Агрегируется с трактором, л.с	от 65	от 85	от 95	от 110
Масса, кг	1850	2000	2800	2900

Производитель - ООО "Фаворит АК" (Украина)



Адрес: 020000, Республика Казахстан,  
Акмолинская область, г.Кокшетау,  
ул.Уалиханова 183Е

Телефон: +7 (716 2) 77 4887, +7 (771) 020 3294

E-mail: [info@kazagroalem.kz](mailto:info@kazagroalem.kz)