



КУЛЬТИВАТОР КПС-4У, КПС-5У



Назначение: для предпосевной обработки почвы, обработки паров с одновременным боронованием на рабочей скорости до 12 км/ч. Агрегатируется с тракторами тягового класса 1,4 т.с.

Комплектуются приспособлением для навески борон.

Отличительные особенности

- усилена рамная конструкция за счет применения более прочной трубы 80x80x5.
- в 2 раза увеличена поверхность шарнирного соединения грядилей с рамой, что уменьшает износ грядилей, снижает отклонение во время работы и обеспечивает максимальную зону перекрытия лап.
- усилены планки грядилей крепления держателя (толщина 14 мм)
- расширен обводной грядиль для устранения забивания колес культиватора влажной почвой и растительными остатками.

Культиваторы КПС комплектуются стрелчатými лапами:

- **КПС-4У** – 8 лап 270мм и 8 лап 330мм
- **КПС-5У** - 10 лап 270мм и 10 лап 330мм

Отдельно приобретается приспособление для навески борон **КПС-04.000** и шарнир для соедин. культиваторов КПС в шеренгу

Технические характеристики

Наименование	КПС-4У	КПС-5У
Тип	Прицепной	Прицепной
Производительность за час основного времени работы, га/ч	До 4,5	До 6

Ширина захвата, м	4	5
Масса машины в состоянии поставки, не менее, кг	863	962
Рабочая скорость, не более, км/ч	12	12
Габаритные размеры (без борон), мм, в рабочем положении		
-ширина	4000	5000
-длина	4900	4900
-высота	1000	950

Производитель ОАО «Корммаш»



Адрес: 020000, Республика Казахстан,
Акмолинская область, г.Кокшетау,
ул.Уалиханова 183Е

Телефон: +7 (716 2) 77 4887, +7 (771) 020 3294

E-mail: info@kazagroalem.kz