



КУЛЬТИВАТОР ДЛЯ ВЫСОКОСТЕБЕЛЬНЫХ КУЛЬТУР КРН-4,2;КРН-5,6;КРН-8,4;КРНС-5,4



Агрегат используется для подкормки и обработки 6, 8, 12-рядных посевов пропашных культур: подсолнечника, клещевины, кукурузы с расстоянием между рядами в 70 или 90 см. Для обработки и подкормки посевов сахарной свеклы используется свекловичная 12 рядковая модификация КРН «С» с междурядьями в 45 см. Прежде чем купить культиватор [КРН](#), стоит уточнить назначение конкретной модификации.

Технические характеристики и назначение

Модификации -4,2, -5,6, -8,4 предназначены для работы с междурядьями кукурузы и подсолнечника шириной 70 см, а КРНС-5,4 – 45 см, что характерно, например, для сахарной свеклы. Свекловичная модификация культиватора, комплектуется пяти-дисковыми ротационными батареями и защитными дисками. Также вышеназванные культиваторы могут поставляться с выполненными из устойчивого к коррозии материала туковысевающими аппаратами АТ-2Р. Те же агрегаты, но с прибавкой в названии кода -02 (или 01 для КРНС) лишены этого узла. Это фактор, от которого существенно зависит цена КРН. Культиваторы позволяют реализовать широкий диапазон операций:

- подрезание сорняков;
- междурядное рыхление почвы лапами различного назначения: рыхлительными долотообразными, универсальными стрелчатými, плоскорежущими односторонними;
- внесение минеральных удобрений.

Культиваторы КРН шириной захвата 5,4 метра и более могут оснащаться транспортным устройством для перемещения по дорогам общего пользования.

В интернет-магазине «РусАгроМир» можно купить КРН, а также комплектующие для планового обслуживания и ремонта. Культиватор КРН выигрывает не только ценой у зарубежных аналогов, но и стоимостью запасных частей. Дополнительную информацию можно получить у консультантов в чате сайта.

Технические характеристики

Наименование	КРН-4,2К	КРН-5,6	КРН-8,4	КРНС-5,4
Тип	Навесной	Навесной	Навесной	Навесной
Производительность за час основного времени работы, га/ч	2,5-4,2	3,4-5,6	5-8,4	2,7-5,4
Рабочая скорость движения на основных операциях км/ч	5-10	5-10	5-10	5-10
Рабочая ширина захвата, м	4,2	5,6	8,4	5,4
Ширина междурядий, см	70,90	70,90	70,90	45
Количество обрабатываемых рядков, шт	6	8	12	12
Масса культиватора конструкционная с основным комплектом рабочих органов кг.	625	900	1400	1420
Габаритные размеры мм, не более:				
В рабочем положении -Д x Ш x В	1760x4390x1180	1820x6440x1180	2170x9115x1520	1820x6440x1180
В транспортном положении -Д x Ш x В	1760x4390x1450	7360x2350x1450	9834x2360x1935	7360x2350x1450
Агрегатируется с тракторами класса	1,4	1,4	1,4	1,4

Производитель ОАО «Корммаш»



Адрес: 020000, Республика Казахстан,
Акмолинская область, г.Кокшетау,
ул.Уалиханова 183Е
Телефон: +7 (716 2) 77 4887, +7 (771) 020 3294
E-mail: info@kazagroalem.kz