Адрес: 020000, Республика Казахстан,
Акмолинская область, г.Кокшетау,
ул.Уалиханова 183Е
Телефон: +7 (716 2) 77 4887, +7 (771) 020 3294
E-mail: info@kazagroalem.kz

ЖАТКА ВАЛКОВАЯ ПРИЦЕПНАЯ ЖВП-4,9У

Назначение: скашивание зерновых колосовых и крупяных культур с укладкой скошенной массы в одинарный встречно-поточный валок. Используется во всех зонах, где применяется раздельный способ уборки.
Отличительные особенности **ЖВП-4,9У** от аналогичных жаток производства ОАО КБ "Бердянсксельмаш" и ОАО "Бердянские жатки":

- Жатка оснащена новым универсальным, бесшпренгельным противонамоточным мотовилом с двухсторонним механизмом наклона граблин. От правильной сборки и установки мотовила на жатке зависит его надёжная работа и качество выполнения технологического процесса.
- Транспортировка жатки осуществляется трактором, при этом жатка транспортируется как тележка, что уменьшает нагрузку на навеску трактора, раму жатки и исключает деформацию и разрушение узлов жатки при транспортировке.
- Изменена кинематическая схема привода трансмиссионного вала, что исключает перекручивание ременной передачи, по сравнению со старыми моделями, что в свою очередь увеличивает срок службы ремня.
- Изменена конструкция валов транспортёра с применением сферических подшипников, что исключает заклинивание валов при перекосах, вследствие чего увеличивается срок службы подшипников.
- Улучшена схема привода транспортерных лент. Применена новая схема привода транспортеров, когда происходит натяжение нижней ветки транспортерной ленты, что исключает обрыв планок лент транспортёра и уменьшается шум при работе жатки.
- Улучшен доступ к трансмиссионному валу, что облегчает его техническое обслуживание и даёт возможность при малейшей неисправности сразу же её обнаружить и устранить.
- Внесены изменения в конструкцию рамы и сницы, что повысило прочность, продуктивность жатки, ее ремонтопригодность.
- Усилена левая боковина жатки, что исключает её деформацию.
- Усилена площадка вала кривошипа, что полностью исключает разрушение этого узла.
- Жатка оснащена режущим аппаратом с кривошипно-шатунным механизмом привода ножа (КШП).

По заказу покупателя может быть оснащена режущим аппаратом с планетарным приводом ножа типа SHUMACHER.