Адрес: 020000, Республика Казахстан,
Акмолинская область, г.Кокшетау,
ул.Уалиханова 183Е
Телефон: +7 (716 2) 77 4887, +7 (771) 020 3294
E-mail: info@kazagroalem.kz

# Оборудование уборочное (плужно-щёточное) КО и МК

**Назначение**: механизированная уборка улиц, дорог, зернотоков и прочих площадей с твёрдым покрытием (в том числе от свежевыпавшего снега). Оборудование агрегатируется с тракторами МТЗ, ЛТЗ, ВТЗ разных модификаций, а также с китайскими тракторами марок TS–254; JM–254.

В процессе работы оборудование может использоваться раздельно или комбинированно (отвал и щётка).

Отвалы коммунальные КО имеют возможность навески совместно с щеточным оборудованием, а также – с погрузчиками фронтальными ПКУ–08, ПБМ–800 и др. (в зависимости от модели). Отвалы КО имеют усиленную конструкцию, гидрофицированный подъем/опускание, а ряд моделей – гидропривод поворота.

Выпускаются в следующих модификациях:

- **КО–2А** - для тракторов типа МТЗ–80/82/892 - 1523, без гидропривода поворота (совместная навеска с погрузчиками возможна при дополнительном заказе у. места 1/12 ТУМ 180);
- **КО–2, КО–4** - для тракторов типа МТЗ–80/82/892 – 1523, с гидроприводом поворота (может навешиваться совместно с погрузчиками линейки TURS, ПКУ–08);
- **КО–8** – для тракторов ЛТЗ, Т–40, с гидроприводом поворота;
- **КО–7** – отвал бабочка для тракторов типа МТЗ–80/82/892;
- **КО–3, КО–3.1** - для тракторов типа МТЗ–80/82/892/1025, с гидроприводом поворота, оборотный; (КО–3,1 может навешиваться совместно с погрузчиками линейки TURS, ПКУ–08 при заказе дополнительного уп. места 1/12 ТУМ180)
- **МКО–1** - для тракторов ВТЗ–2048, без гидропривода поворота;
- **МКО–1ГП** - для тракторов ВТЗ–2048, с гидроприводом поворота;
- **МКО–4** – для тракторов МТЗ–320, без гидропривода поворота;
- **МКО–4ГП** – для тракторов МТЗ–320, с гидроприводом поворота для совместной навески с погрузчиком П–320.

**Щетки МК**

Щетки МК предназначены для очистки улиц, дорог, тротуаров и других участков от мусора, снега, песчаных наносов методом подметания.

Привод щеток производится от заднего ВОМ трактора.

Выпускаются в следующих модификациях:

- **МК–1** (облегчённая) – для тракторов МТЗ–80/82;
- **МК–4** – для тракторов МТЗ–80/82;
- **МК–4.1** – для тракторов МТЗ–80/82, с увеличенными колесами (5х10);
- **МК–2 (усиленная)** – для тракторов МТЗ–80/82: усиленная рама, большие пневматические ко- леса (5х10), высокооборотный редуктор в литом корпусе;
- **МК–6** - для тракторов ЛТЗ, Т–40;
- **МКЩ–1,5/1,5–4** – для тракторов ВТЗ, Беларус-320. (20–35 л.с), TS–454, JM–454

Также выпускаются щётки с поливом (оборудование для увлажнения: пластиковая емкость 500 литров, электрический насос, соединительные шланги и трубки):

- **МК–3** – на базе щетки МК–2;
- **МК–7** – на безе щетки МК–4.
- **МК–7.1** – на базе щетки МК–4, для навески на трактор Deutz Fahr 4.80

Использование щёток с поливом позволяет в летнее время при очистке территорий уменьшить запыленность, в зимнее - использовать жидкие реагенты для борьбы с гололедицей.

Отвал бульдозерный ОБ предназначен для очистки улиц, дорог, тротуаров и других участков от мусора, снега, песчаных наносов путём сгребания, а так же для лёгких планировочных работ. Имеет усиленную неповоротную конструкцию, гидрофицированный подъем/опускание.

Выпускается в двух модификациях:

- **ОБ–1** – для тракторов МТЗ–80/82;
- **ОБ–2** – для тракторов ЛТЗ, Т–40.

Благодаря широкому ассортименту погрузчиков, сменных рабочих органов к ним и коммунального оборудования, техника производства ООО «Сальсксельмаш» широко используется для комплектации коммунальных машин МУП–351ГР на базе тракторов Беларус-82.1.

## Технические характеристики

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОММУНАЛЬНЫХ И БУЛЬДОЗЕРНЫХ ОТВАЛОВ КО, МКО, ОБ (ТАБЛИЦА)**

| Наименование | КО–2/2А/4 | КО–3/3.1 | МКО–1 | МКО–4 | МКО–4ГП | КО–8 | КО–7 | ОБ–1 | ОБ–2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Макс. ширина захвата за один проход, мм. | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | До- 2620 | 2000 | 2000 |
| Рабочая скорость, км/час | 12,9 | 12,9 | 6 | 9 | 9 | 12,9 | 12,9 | 3,2 | 3,2 |
| Максимальная высота убираемого снега, мм. | 500 | 500 | 350 | 500 | 350 | 500 | 500 | - | - |
| Наличие гидропривода поворота | Да/нет//да | Да | нет | Нет | да | да | да | нет | нет |
| Масса, кг | 374 | 380 | 220 | 160 | 180 | 370 | 430 | 365 | 365 |
| Тип базового трактора | МТЗ–80/82 / 1025/1221 | МТЗ–80/82 / 892/1025 | ВТЗ–2048 | МТЗ–320 | МТЗ–320 | ЛТЗ; Т–40 | МТЗ–80/82 / 1025/1221 | МТЗ–80/82 | ЛТЗ; Т–40 |
| Модели | ПКУ–08 | КУН– | - | - | П–320 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| совместно навешиваемых погрузчиков | | 1000/1500/2000 | | | | | | | |

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЩЁТОК МК**

| Наименование | МК–1 | МК–2 | МК–4 | МК–6 | МКЩ–1,5/1,5–4 | МК–7/7,1 | МК–3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина рабочей зоны, мм | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1400 | 1800 | 1800 |
| Частота вращения, об/мин. | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Рабочая скорость, км/час. | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 9 | 12,9 | 12,9 |
| Максимальная высота убираемого снега, мм. | 500 | 500 | 500 | 500 | 350 | 500 | 500 |
| Масса, кг. | 300 | 435 | 330 | 330 | 286 | 345 | 450 |
| Тип базового трактора | МТЗ–80/82 | МТЗ–80/82 | МТЗ–80/82 | ЛТЗ; Т–40 | МТЗ–320; ВТЗ; TS–254; JM–254 | МТЗ–80/82/ Deutz Fahr | МТЗ–80/82 |

Производитель – ОАО «Сальсксельмаш»

КазАгроАлем

**Адрес: 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Уалиханова 183Е**
**Телефон: +7 (716 2) 77 4887, +7 (771) 020 3294**
**E-mail: info@kazagroalem.kz**