




## КУЛЬТИВАТОР ПРИЦЕПНОЙ БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫЙ КПМ-4, КПМ-6, КПМ-8, КПМ-10, КПМ-12, КПМ-14, КПМ-16



**Назначение:** сплошная (предпосевная, паровая) обработка почвы, включающая рыхление, выравнивание и предпосевное прикатывание почвы с созданием в посевном слое уплотненного ложа для семян.



Рабочий орган – усиленная S-образная стойка 45x12 с подпружинником **H-530** (производство – Италия) в комплектации со стрелчатými или рыхлительными лапами, расположенными в 4 ряда с шагом расстановки стоек 170 мм.

Возможные варианты комплектации дополнительным оборудованием:

1. Однорядная катковая приставка
2. Двухрядная катковая приставка (кроме КПМ-12, КПМ-14 и КПМ-16)
3. Приспособление для навески зубовых борон
4. Трехрядная сдвоенная пружинная борона (5 положений регулировки угла атаки пружинных зубьев)
5. Приставка пружинно-катковая (5 положений регулировки угла атаки пружинных зубьев)
6. Выравниватель передний планочный

Приставка катковая  
однорядная

Приставка катковая  
двухрядная

Приспособление для  
навески зубовых борон

Трехрядная  
сдвоенная пружинная  
борона

Приставка пружинно-  
катковая



## Дополнительные материалы и документация

- [Руководство по эксплуатации КПМ-4 -6 -8 -10](#)
- [Руководство по эксплуатации КПМ-12](#)
- [Руководство по эксплуатации КПМ-14](#)
- [Руководство по эксплуатации КПМ-16](#)

## Технические характеристики

Модель	КПМ-4	КПМ-6	КПМ-8	КПМ-10	КПМ-12	КПМ-14	КПМ-16
Тип	прицепной	прицепной	прицепной	прицепной	прицепной	прицепной	прицепной
Ширина захвата, м	4	6	8	10	12	14	16
Производительность, га/ч, до	6	9	12	15	18	21	24
Рабочая скорость, км/ч, до	6-15	6-15	6-15	6-15	6-15	6-15	6-15
Глубина обработки, см	5-12	5-12	5-12	5-12	5-12	5-12	5-12
Количество раб. органов, шт.	23	35	47	56	68	83	95
Ширина стрельчатой (рыхлительной) лапы, мм	220 (50)	220 (50)	220 (50)	220 (50)	220 (50)	220 (50)	220 (50)
Габариты в раб./трансп. положении с КШЗ 17.000, мм	5140/5140	5140/5140	5140/5140	5140/5140	4550/4550	7650/6500	7650/6500
длина							
ширина	4200/4200	6200/4200	8200/4200	10200/4200	12150/4200	14200/4200	16000/4200
высота	1400/1700	1400/2100	1400/2200	1400/2700	1100/3500	1100/3500	1100/3500
Масса с КШЗ 17.000, кг	1515	1985	2510	3135	4400	5950	6200
Агрегируется с тракторами класса, т	1,4	2	3	5	5	5	5

Производитель – ПООО «Техмаш»



