



Пневматические сеялки Весна-6;-8;-12



Назначение: точный высев калиброванных семян пропашных культур с одновременным, раздельным от семян, внесением гранулированных минеральных удобрений и прикатыванием почвы в рядках.

Весна-6, Весна-8 применяются для посева калиброванных семян кукурузы, подсолнечника, клеверины, сорго и сои;
Весна-12 - для посева сахарной свеклы, сои, хлопчатник (размер семян от 1мм).

Конструкция высевающего аппарата позволяет сеять некалиброванные семена, при этом точность зависит от разницы в размерах и степени поврежденности посевного материала.

Все модели сеялок оснащены пластиковыми бункерами, имеющими, в отличие от металлических, меньший вес, устойчивость к различным видам коррозии, вибростойкость, не требуют дополнительной покраски.

В базовой комплектации сеялки Весна-6; Весна-8 поставляются с наборами дисков для посева подсолнечника диаметр отверстий 3 мм x 30 отверстий и кукурузы 5,5 мм x 30 отверстий. Весна-12 поставляется с набором дисков для посева свеклы 2,2 мм x 40 отверстий, по дополнительному заказу можно заказать диски 3 мм x 30 отверстий или 5,5 мм x 30 отверстий.

Транспортное устройство (для перемещения по дорогам общего назначения) можно приобрести дополнительно.

Особенности конструкции:

- За счет расположения оси опорно-приводных колес на одной линии с сошниками достигается синхронное копирование рельефа поля как рамой, так и посевной секцией;
- Низкое расположение высевающего аппарата обеспечивает минимальное расстояние от точки сброса семени до посевного ложа и гарантирует точность раскладки семян в рядке;
- Валы привода зерновых и туковых высевающих аппаратов смонтированы на подшипниках качения;
- Сеялки снабжены прочным гидрофицированным маркером с диском большего диаметра, который имеет возможность изменять угол атаки для получения хорошо видимого следа;
- Порошковая покраска металлических деталей гарантирует защиту от коррозии не менее 8 лет;
- Количество семян, попадающих из бункера в высевающую камеру, регулируется заслонкой;
- Гребенчатый сбрасыватель лишних семян обеспечивает точный однозерновой посев;
- Смотровое окно позволяет осуществить в процессе настройки визуальный контроль за качеством работы

высевающего аппарата;

- Разгрузочный люк служит для быстрого удаления семян из камеры высевающего аппарата;
- Ворошилка на высевающем диске препятствует уплотнению и зависанию семян в камере высевающего аппарата.

Технические характеристики

Наименование	Весна-6	Весна-8	Весна-12
Способ агрегатирования	Навесной		
Ширина захвата, м.	4,2	5,6	5,4/5,6
Производительность, га/час, до	6,3	8,4	8,1/8,4
Рабочая скорость, км/час, до	15		
Возможность установки междурядий, см	70		45 (70)
Глубина посева, мм	40 – 120		20 – 60
Кол-во высевающих аппаратов (для семян/для удобрений), шт.	6	8	12
Габаритные размеры в рабочем положении (ДхШхВ, с учетом высоты маркеров), мм	1860x4864x1595	1860x6386x1595	2200x6330x1595
Габаритные размеры в транспортном положении (ДхШхВ, с учетом высоты маркеров), мм	5625x2178x1722	6982x2178x1722	6982x2178x1722
Емкость бункера (семенного/тукового), л.	25/48		
Масса (с туковывсевающими аппаратами), кг.	1213	1429	1650
Агрегируется с тракторами класса, тс.	1,4		

Производитель – ООО «АК «Фаворит»



Адрес: 020000, Республика Казахстан,
Акмолинская область, г.Кокшетау,
ул.Уалиханова 183Е

Телефон: +7 (716 2) 77 4887, +7 (771) 020 3294

E-mail: info@kazagroalem.kz