



## Навесные плуги ПКС



**Назначение:** вспашка почв под зерновые и технические культуры, не засоренных камнями, плитняком и другими препятствиями.

Благодаря оригинальной конструкции рабочих органов плуги ПКС обеспечивают более высокую производительность (на 40 – 50%) по сравнению с классическими плугами ПЛН при той же мощности трактора. При этом экономия дизельного топлива составляет 7-9 кг на гектар.

Ширина захвата каждого корпуса составляет 60 см.

### Технические характеристики

Наименование	ПКС-2	ПКС-3	ПКС-4	ПКС-5	ПКС-6	ПКС-7	ПКС-8	ПКС-9	ПКС-10
Производительность, га/ч, до	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	5,4	6,0
Ширина захвата, м	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	5,4	6
Число раб. органов, шт	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочая скорость, км/ч	до 10								
Глубина обработки, см	15 – 35								

Габаритные размеры, мм:	2100	2800	3400	3800	4300	4600	5000	5700	6400
- длина	1200	2100	2400	3000	3600	4200	4800	5400	6000
- ширина	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1800	2000	2000
- высота									
Масса, кг	670	780	910	980	1200	1500	1800	2050	2300
Агрегируется с тракторами, л.с.	60-70	80-90	120	150	180	210	240	300	350

Производитель – ООО ПФ «Автотехпласт»



Адрес: 020000, Республика Казахстан,  
Акмолинская область, г.Кокшетау,  
ул.Уалиханова 183Е

Телефон: +7 (716 2) 77 4887, +7 (771) 020 3294

E-mail: [info@kazagroalem.kz](mailto:info@kazagroalem.kz)