



Адрес: 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Кокшетау,

ул.Уалиханова 183Е

Телефон: +7 (716 2) 77 4887, +7 (771) 020 3294

E-mail: info@kazagroalem.kz

Барабанные луговые косилки METKARSAN MK-145; -165; -195



Назначение: скашивание естественных и сеяных трав, в том числе высокоурожайных и полеглых с укладкой скошенной массы в валок.

Косилки применяются во всех зонах, кроме горных, на выровненных лугах (сенокосах), не засоренных камнями.

Шестерёнчатый привод роторов косилок гарантирует долговечность в эксплуатации и простоту технического обслуживания.

Перевод косилок из транспортного положения в рабочее и обратно осуществляется вручную. Модели МК 165 и 195 могут выпускаться с гидроприводом перевода в транспортное/рабочее положение (опция).

Все косилки имеют защиту (тяговый предохранитель) вращающихся роторов от поломок при столкновении с препятствием. В этом случае рабочий брус отклоняется назад.

Косилки комплектуются карданным валом.

Косилки МК-125 и МК-145 из-за меньших габаритов и веса в основном используются в коммунальных службах с целью благоустройства городских территорий с применением для этого тракторов мощностью от 25 л.с.

Модели МКА-165 и МКА-195 оснащены гидравлической системой скольжения, обеспечивающей скашивание травы между деревьями.

Косилки комплектуются карданным валом.

Технические характеристики

Наименование	MK 145	MK 165	MK 195		
Способ агрегатирования	навесной				
Ширина захвата, м	1,45	1,65	1,95		
Количество режущих	2				
роторов, шт.					
Количество ножей, шт.	6	6	8		
Рабочая скорость, км/ч, до	15				
Производительность, га/ч, до	2,2	2,5	3,0		
Частота вращения роторов,	1920				
об./мин.					
Габаритные размеры, м					
- длина	0,8	0,85	1,0		
- ширина	2,53	2,73	3,25		
- высота	0,95	0,95	1,05		
Масса, кг	300	370	390		
Трактор, кл. т.с.	0,6	0,9	0,9		

Гидрофицированные косилки

Наименование	MKP 165	MKP 195	MK 250	MKA 165	MKA 195		
Способ	навесной						
агрегатирования							
Ширина захвата, м	1,65	1,95	2,5	1,65	1,95		
Количество	2	2	4	2	2		
режущих роторов,							
ШТ.							
Количество ножей,	6	8	12	6	8		
шт.							
Рабочая скорость,			15				
км/ч, до							
Производительнос	2,5	3,0	3,5	2,5	3,0		
ть, га/ч, до							
Частота вращения		-	1920	-			
роторов, об./мин.							
Габаритные							
размеры, м							
- длина	0,85	1,0	1,5	0,85	1,0		
- ширина	2,73	3,25	4,0	2,73	3,25		
- высота	0,95	1,05	1,55	0,95	1,05		
Масса, кг	380	420	515	350	380		
Трактор, кл. т.с.	0,9	0,9	1,4	0,9	0,9		





Адрес: 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Уалиханова 183Е Телефон: +7 (716 2) 77 4887, +7 (771) 020 3294 E-mail: info@kazagroalem.kz