



Измельчители соломы ДПМС-7,5; -11; -15; -18,5; -22



Назначение: измельчение соломы, сена (при влажности до 15%), опилок и др. материалов. Идеально подходит для линий гранулирования по производству травяных гранул, брикетов, пеллет (топливных гранул).

Измельчённый материал может использоваться при производстве соломенного компоста в хозяйствах по выращиванию грибов, в качестве подстилки для животных и птиц.

Степень измельчения исходного материала зависит от сырья и размеров ячеек сита. В комплект поставки входит 3 сменных сита с ячейками 8, 10 и 12 мм.

Принцип действия

Исходный материал загружается в приемный бункер и поступает в камеру, где с помощью режущих ножей и молотков, установленных на роторе, происходит измельчение продукта. Измельченный материал просеивается через сито, попадает в вакуумно-нагнетательную камеру вентилятора, и потоком воздуха направляется через выгрузной патрубок и нагнетательный шланг в оснащенную системой аспирации ёмкость или циклон-разгрузитель.

Технические характеристики

Модель	ДПМС-7,5	ДПМС-11	ДПМС-15	ДПМС-18,5	ДПМС-22
Мощность электродвигателя, кВт	7,5	11	15	18,5	22
Производительность, т/ч	0,2 – 0,5	0,4 – 0,8	0,7 – 1,0	0,8 – 1,5	1,0 – 2,0
Источник	Сеть переменного трёхфазного тока напряжением 380В,				

электрической энергии	частотой 50Гц				
Частота вращения ротора, об./мин.	3000				
Диаметр ротора, мм	400		570		570
Количество молотков, шт	24		36		48
Диаметр шланга ПВХ нагнетательного, мм	100		125		150
Высота выгрузного патрубка, мм	1020		1240		1240
Габаритные размеры (Д*Ш*В), мм	1350*670*1020		1350*670*1350		1450*770*1350
Масса, кг	190	220	250	310	330

Производитель: ООО «АгроПоставка»



Адрес: 020000, Республика Казахстан,
Акмолинская область, г.Кокшетау,
ул.Уалиханова 183Е

Телефон: +7 (716 2) 77 4887, +7 (771) 020 3294

E-mail: info@kazagroalem.kz