



Косилка ротационная навесная КРН-2,1А-01



Пожалуйста обратите внимание на аналогичную продукцию других производителей:

МК-145; -165; -195	КРН-2,1БЧ И ДОРОЖНАЯ КРН-2,1ДЧ	RF-152
		
БАРАБАНЫЕ ЛУГОВЫЕ КОСИЛКИ METKARSAN МК-145; -165; -195	КОСИЛКА РОТОРНАЯ НАВЕСНАЯ КРН-2,1БЧ И ДОРОЖНАЯ КРН-2,1ДЧ	КОСИЛКА-ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ПРИЦЕПНАЯ RF-152
METKARSAN (Турция)	Техмашхолдинг (Россия)	FIMAKS (Турция)

Назначение: скашивание высокоурожайных трав на повышенных поступательных скоростях с укладкой скошенной массы в прокос.

Режущий аппарат имеет четыре ротора, на каждом из которых установлено по 2 ножа.

Благодаря механизму уравнивания ограничивается давление режущего аппарата на почву и обеспечивается копирование неровностей поля.

Отделение скошенной массы от нескошенного травостоя осуществляется с помощью полевого делителя.

Косилка снабжена тяговым предохранителем, предназначенным для защиты режущего аппарата от поломок при наезде на препятствие.

Ограждение кабины трактора обеспечивает безопасность механизатора во время работы косилки.

Агрегатируется с тракторами класса 9-14 кН.

Технические характеристики

1. Ширина захвата, м	2,1
5. Рабочая скорость, до, км/ч	15
2.Производительность, до, га/ч	3,1
3.Габаритные размеры в рабочем положении, м (ДхШхВ)	3550х2080х1380
4. Высота среза растений, м:	
- на естественных травах	60±20
- на сеяных травах	80±20
5.Число оборотов ВОМ трактора, об/мин	540
6.Частота вращения дисков , об/мин	2060
7.Масса косилки , кг	510

Производитель - ПАО «НЕФАЗ»



Адрес: 020000, Республика Казахстан,
Акмолинская область, г.Кокшетау,
ул.Уалиханова 183Е
Телефон: +7 (716 2) 77 4887, +7 (771) 020 3294
E-mail: info@kazagroalem.kz