




## Каток кольчато-шпоровый ККШ



**Назначение:** предпосевное и послепосевное прикатывание почвы, дробление комьев, разрушение почвенной корки, выравнивание поверхности поля при возделывании сахарной свёклы, рапса, зерновых, овощных и других сельскохозяйственных культур.

## Технические характеристики

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	ККШ-6	ККШ-9,2	ККШ-10	ККШ-12	ККШ-19
Способ агрегатирования	полунавесной				
Ширина захвата, м	6	9	9,8	12	19
Производительность, га/час	Не менее 6	Не менее 9	Не менее 10	Не менее 12	Не менее 19
Рабочая скорость, км./час	До 12		До 10		
Транспортная скорость, км./час	До 10				
Диаметр кольца (чугун), мм:	520				
Габариты в транспортном положении, мм:		6470	12250		
- длина	4920	2340	2350	8510	14600
- ширина	2340	1630	3620	2340	5000

- Высота

1630

1665

2375

Габаритные размеры в рабочем положении, мм:		3500			
- длина	3500	980	10650	4075	7550
- ширина	6300		3950	12340	20250
- высота	980		1635	1035	1350
Масса, кг	1900	2750	4200	4500	9150
Мощность трактора (не меньше), л.с.	80-130		125-200		200-250

Производитель – Завод Автотехнологий



Адрес: 020000, Республика Казахстан,  
 Акмолинская область, г.Кокшетау,  
 ул.Уалиханова 183Е  
 Телефон: +7 (716 2) 77 4887, +7 (771) 020 3294  
 E-mail: info@kazagroalem.kz