



Зернометатели А-100, А-150, А-200 ООО Воронежагротехсервис



Назначение: служат для погрузки зерновых культур в машины, механического перелопачивания зерна и формирования буртов на токах открытого типа в зерноскладах.

- Загрузку и выгрузку зерна на зерноскладах;
- Погрузку зерна в транспортные средства;
- Механическое перелопачивание (перебуртовку) зерна на открытых площадках во время подвозки зерна от комбайна;
- Формирование буртов из куч зерна, оставляемых транспортными средствами на площадках во время подвозки зерна от комбайна;

У зернометателей серии А-100РМ; А-150РМ и А-200М механизм самопередвижения агрегата снабжён мотор-редуктором с частотным преобразователем, позволяющим производить плавную регулировку скорости как вперед, так и назад.

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	А-100М	А-100РМ	А-150М	А-150РМ	А-200М
Тип машины	самопередвижной				
Привод	электрический				
Тип питателя	скребковый				

Производительность при погрузке, перелопачивание зерна, до, т/ч	100		150		200
Ширина захвата питателя, м	4,8		5.0 5.2		
Высота бросания зерна, до, м	8	8	8	8	8
Высота погрузки в транспортные средства, м	3-4,3	3-4,3	3-4,3	3-4,3	3-4,3
Дальность бросания зерна, до, м	25				
Габаритные размеры в рабочем положении, (Д/Ш/В), мм	6750/4800/4300		6750/5000/4300		6750/5200/4300
Габаритные размеры в транспортном положении, мм	3200/1850/2350		3200/1850/2350		3200/1850/2350
Скорость передвижения (вперёд/назад), км/ч	0,1 – 0,15				
Обслуживающий персонал, чел.	1				
Потребляемая мощность, кВт	12,6		13,6		17,6
Масса, кг	1000	1000	1050		1150

Производитель – ООО «Воронежагротехсервис»



Адрес: 020000, Республика Казахстан,
Акмолинская область, г.Кокшетау,
ул.Уалиханова 183Е
Телефон: +7 (716 2) 77 4887, +7 (771) 020 3294
E-mail: info@kazagroalem.kz