



Очистители вороха самопередвижные ОВС-25(М-Р) (Ц); (М-Р);(Р);(С)



При движении **ОВС-25** вдоль вороха шнековые питатели захватывают зерновой материал и подводят к подъемной трубе загрузчика, который передает его в распределительный шнек питающего устройства. Питающее устройство распределяет зерно по ширине камеры. Распределитель делит материал на две равные части и направляет его в воздушные каналы. Воздушный поток через вентилятор и пыле-отделитель уносит легкие примеси в пневмотранспортер. Более крупные примеси из воздушного потока улавливает отстойная камера.

Зерновой материал, прошедший очистку воздухом и разделенный на две равные части, попадает на верхний и нижний станы. Процесс очистки на верхнем и нижнем станах совершенно одинаков. Чистое зерно поступает в задний приемник. Из приемника чистое зерно шнеком подается в нижнюю головку отгрузчика. Отгрузочный транспортер выводит чистое зерно из машины и поворотным носком направляет его либо в кузов автомашины, либо образует за машиной ворох чистого зерна. Легкие примеси, выделенные воздушной очисткой, пневмотранспортер относит в сторону.

Отходы (подсев, щуплое и битое зерно, крупные примеси), выделенные решетной очисткой, легкие примеси из отстойной камеры шнек отводит в сторону и складывает в ворох фуражных отходов.

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	ОВС-25 (М-Р); (М-Р) (Ц)	ОВС-25(Р); (С)
Номинальная производительность за час до	25	25
- на предварительной очистке влажностью до 20% и содержанием		

сорной примеси до 10%, т/ч		
- на первичной очистке влажностью до 16% и засоренностью не более 10%, т/ч	12	12
Масса, не более, кг.	1840	1090
Установленная мощность, не более, кВт	9,5	4,0
Габаритные размеры в рабочем положении (ДхШхВ), мм.	5090x6200x3280	3130x1790x2150
Ширина захвата питателями, мм.	4280	



Адрес: 020000, Республика Казахстан,
Акмолинская область, г.Кокшетау,
ул.Уалиханова 183Е
Телефон: +7 (716 2) 77 4887, +7 (771) 020 3294
E-mail: info@kazagroalem.kz