

Навесные опрыскиватели штанговые ОН-12;-15;-18-600; ОН-12;-15;-18-800; ОН-12;-15;-18-1000



Отличительные особенности:

- усиленные рамы и штанги;
- ширина захвата от 10 до 20 метров;
- трехпозиционные форсунки итальянские;
- насос до 120 л\мин.;
- итальянский регулятор давления;
- наличие бака для мытья рук;
- наличие разбавителя хим. средств в заливной горловине;
- маятниковая система стабилизации новой оригинальной конструкции;

Технические характеристики

№ п/п	Характеристики	ОН-12-600	ОН-15-600	ОН-18-600	ОН-15-800	ОН-18-800	ОН-15-1000	ОН-18-1000
1	Тип				Навесной			
2	Производительность,	9-15	12-18	14-22	12-18	14-22	12-18	14-22

3	га/ч Рабочая скорость, км/ч				8-12			
4	Ширина захвата, м	12	15	18	15	18	15	18
5	Производит ельность насоса л\\\\мин				До 120			
6	Вместимост ь бака, л		600			800		1000
7	Габаритные размеры в рабочем положении (ДхШхВ), мм	1260 12000 1800	12600 15000 800	1260 18000 1800	1260 15000 1810	1260 18000 1810	1260 15000 1850	1260 18000 1850
8	Габаритные размеры в тр анспортном положении (ДхШхВ), мм	1360 2500 1800	1360 2500 1800	1360 2500 1800	1360 2500 1810	1360 2500 1810	1360 2500 1850	1360 2500 1850
9	Масса, кг	200	250	260	300	310	320	350
10	Агрегатиров ание (класс тяги), т.с.	0,9-1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4

Производитель – ООО «АГРОПРОМГРУПП»



Адрес: 020000, Республика Казахстан,
Акмолинская область, г.Кокшетау,
ул.Уалиханова 183Е
Телефон: +7 (716 2) 77 4887, +7 (771) 020 3294
E-mail: info@kazagroalem.kz