



Сеялки зернотуковые ВТМ-24-2-150, ВТМ-36-2-150, ВТМ-40-2-150



Назначение: рядовой посев семян зерновых (пшеница, рожь, ячмень, овес), зернобобовых (горох, фасоль, соя, чечевица, бобы, люпин) с одновременным внесением минеральных удобрений. Могут быть использованы для посева семян других культур, близких к зерновым по размерам и нормам высева (гречиха, просо, сорго и др.).

Все модификации сеялок в базовой комплектации оснащены гидрофицированными маркерами.

Двухдисковые сошники входящие в базовую комплектацию, подходят для разных видов почв, как с классической предпосевной обработкой, так и сева по мульче, что обеспечивает высокое качество семенного ложа и заделки семян.

Стандартная комплектация:

Усиленная несущая рама

3-х точечная навеска и ТСУ для прицепного варианта

Бункер для семян и удобрений улучшенной геометрии

Двойной привод на семена и удобрения

Двухдисковые сошники для семян и удобрений

Загортаци цепного типа

Загрузочная платформа

Гидравлические маркеры

Опорно-приводные колеса на шинах увеличенного диаметра и ширины 12.4-11.24 TA60

Дополнительные опции:

Гидрофицированное транспортное устройство для передвижения по дорогам общего пользования

Прикатывающие колеса

Гидроподъемная рама с пальцевыми загортачами

Также существует модельный ряд зернотравяных сеялок, которые комплектуются мелкосемянным бункером с вариаторной передачей и анкерными сошниками.

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	BTM-24-2-150	BTM-36-2-150	BTM-40-2-150
Количество рядков	24	36	40
Ширина захвата, м	3,6	5,4	6,0
Рабочая скорость, км/ч, до	9-12		
Производительность, га/ч.	3,7-4,4	5,4-6,5	6,5-7,7
Ширина междурядий, см	15		
Глубина заделки семян и удобрений, мм	30-90		
Норма высева, кг/га:			
- семена	20-540		
- удобрения	20-400		
Емкость бункера, л			
- семена	644	881	940
- удобрения	406	593	655
Размеры в рабоч. положении (ДхШхВ), мм	1200x5000x1400	1200x6800x1450	1200x7500x1450
Размеры в трансп. полож. (ДхШхВ), мм	4600x2400x1500	6400x2400x1500	7000x2400x1500
Агрегатируется с трактором, л.с	80	90	90
Масса конструкционная, кг	1320	2310	2520

Производитель – BOZKURT



Адрес: 020000, Республика Казахстан,
Акмолинская область, г.Кокшетау,
ул.Уалиханова 183Е

Телефон: +7 (716 2) 77 4887, +7 (771) 020 3294

E-mail: info@kazagroalem.kz