



## Манипуляторы гидравлические навесные МГН 1000; МГН 3000



**Назначение:** эксплуатация в сельскохозяйственных и фермерских предприятиях, для погрузки/разгрузки посевного материала, удобрений и других сыпучих грузов, транспортируемых в мешках «биг-бег», как в полевых условиях «на грунте», так и на территории предприятия. Также возможно его использование при проведении различного рода высотных ремонтных и строительных работ на предприятии.

### МГН-1000:

- агрегируется с тракторами класса 1,4 тс.

Основной особенностью этого манипулятора является то, что двухстороннюю навеску. Это позволяет на один трактор навесить манипулятор и навесной разбрасыватель удобрений.

Манипулятор может использоваться в следующих режимах работы:

- стационарный- опоры манипулятора опущены на землю;
- автономный- установлены противовесы на передний брус трактора.

### МГН-3000:

- агрегируется с любыми тракторами отечественного и зарубежного производства, имеющими стандартную 3-х точечную навеску;

- рабочее давление 160 бар – легкое и быстрое подключение к штатной гидросистеме трактора через быстросъёмные соединения (БРС);

- манипулятор оборудован предохранительным клапаном, для предотвращения неправильного подключения к гидросистеме трактора;

- для плавности скольжения стрелы и уменьшения ее износа в рукояти манипулятора установлены регулируемые

втулки;

- плавность поворота манипулятора регулируется «под себя» дросселями;
- на всех гидролиниях установлены гидрозамки;
- имеет буксирное устройство для работы в сцепке с тракторными прицепами 2ПТС-4 и аналогами.

Гарантийный срок на манипулятор гидравлический навесной МГН-1000; МГН-3000 – 1 год.

## Технические характеристики

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	МГН-1000	МГН-3000
Максимальный вылет стрелы, м.	2,5	5,5
Конструктивная грузоподъемность на макс. вылете стрелы, кг.	500	1300-725
Конструктивная грузоподъемность на мин. вылете стрелы, кг.	1000	2000
Высота подъема стрелы, м.	4,9	6,7
Угол поворота стрелы, град	нет	160
Масса установки, кг.	370	1150
Тип крепления	3-х точечная система	3-х точечная система
Габаритные размеры, мм.	1010 x 2020 x 2920	3130 x 1900 x 1580

Производитель – ООО «Сальксельмаш»



Адрес: 020000, Республика Казахстан,  
Акмолинская область, г.Кокшетау,  
ул.Уалиханова 183Е

Телефон: +7 (716 2) 77 4887, +7 (771) 020 3294

E-mail: [info@kazagroalem.kz](mailto:info@kazagroalem.kz)