



## Косилка барабанная AR-165 Premium/AR-195 Premium



**Назначение:** скашивание естественных и сеяных трав, в том числе высокоурожайных и полеглых с укладкой скошенной массы в валок. Косилка применяется во всех зонах, кроме горных, на выровненных лугах (сенокосах), не засоренных камнями. Шестерёнчатый привод роторов косилки гарантирует долговечность в эксплуатации и простоту технического обслуживания. Перевод косилки из транспортного положения в рабочее и обратно осуществляется вручную. Косилка комплектуется карданным валом.

### Основные особенности конструкции:

- косилка имеет защиту (тяговый предохранитель) вращающихся роторов от поломок при столкновении с препятствием. В этом случае рабочий брус отклоняется назад
- косилка комплектуется премиальными подшипниками SKF(Сербия) и ZWZ(Китай)
- карданный вал с обгонной муфтой
- порошковая окраска
- основной вал коробки передач диаметром 30 мм, вал барабанов 45 мм

- верхняя вращающаяся тарелка толщиной 5 мм
- нижняя тарелка состоит из двух тарелок, каждая толщиной 4 мм
- цельнотянутые барабаны из металла особо глубокой вытяжки
- основаня рама из профильной трубы 180x80x4
- цельнотянутый кожух шкивоременной передачи из металла особо глубокой вытяжки, который полностью защищает оператора от вращающихся деталей
- ножи из бористой закаленной стали с двухсторонней рабочей поверхностью
- самая низкая высота среза травяной массы, по сравнению с аналогами

## Технические характеристики

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                    | AR-165 PREMIUM     | AR-195 PREMIUM    |
|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Способ агрегатирования                             | навесной           | навесной          |
| Ширина захвата, м                                  | 1,65               | 1,95              |
| Рабочая скорость, км/ч, до                         | 15                 | 15                |
| Производительность, га/ч, до                       | 2,5                | 3,0               |
| Частота вращения роторов, об./мин.                 | 1920               | 1920              |
| Количество режущих роторов, шт                     | 2                  | 2                 |
| Количество ножей, шт                               | 6                  | 8                 |
| Высота среза, см                                   | 3                  | 3                 |
| Габаритные размеры в рабочем положении, м; ДхШхВ   | 2,85 x 1,05 x 1,1  | 3,2 x 1,1 x 1,1   |
| Габаритные размеры в сложенном положении, м; ДхШхВ | 1,75 x 1,05 x 1,95 | 2,0 x 1,1 x 2,1   |
| Габаритные размеры в упаковке, м; ДхШхВ            | 1,65 x 0,85 x 0,7  | 1,95 x 0,95 x 0,7 |
| Масса, кг                                          | 350                | 390               |
| Трактор, л.с, не менее                             | 40                 | 55                |

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ – ООО «АГРОСТАР»



Адрес: 020000, Республика Казахстан,  
Акмолинская область, г.Кокшетау,  
ул.Уалиханова 183Е  
Телефон: +7 (716 2) 77 4887, +7 (771) 020 3294  
E-mail: [info@kazagroalem.kz](mailto:info@kazagroalem.kz)