



ОПРЫСКИВАТЕЛЬ ТРАКТОРНЫЙ НАВЕСНОЙ Р152/4, Р152/6, Р152/9



Назначение: обработка полевых культур пестицидами. Все опрыскиватели оснащены:

- 20-ти литровым баком для мытья рук;
- механической лебедкой для плавного регулирования высоты установки штанги опрыскивателя;
- гидравлическим смесителем для разведения химических средств;
- арматурой распылительного аппарата (распылители щелевидные пластмассовые AP-110-03) с управляющим распределительным устройством;
- трапециевидным механизмом стабилизации штанги для обеспечения горизонтальной устойчивости и долговечности ее работы.

Раскладывание полевой штанги в рабочее положение и ее сворачивание обратно в транспортное, производится вручную.

За дополнительную плату, по желанию покупателя опрыскиватель может быть оборудован:

- гидроцилиндром для регулировки высоты штанги; - итальянским насосом UDOR с производительностью 140 л/мин;
- 3-х позиционными распылителями.

Агрегатируется с тракторами класса 1,4.

Технические характеристики

Наименование	P152/4(H*)	P152/6(H*)	P152/9(H*)	P152/1(H*)	P152/2(H*)	P152/5(H*)
1. Тип	навесной					
2. Вместимость бака, л	600	600	800	1000	1000	1000
3. Производительность, га/ч, до	9,6	12	12	12	12,8	14,4
4. Производительность насоса, л/мин	120					140
5. Ширина захвата, м	12	15	15	15		18
6. Рабочее давление, Мпа, до	1,5					
7. Рабочая скорость, км/ч, до	8					
8. Высота установки штанги регулируемая, м	0,2-1,26 (0,91*)					
9. Материал бака	полиэтилен					
10. Габаритные размеры, мм						
- длина рабочая/транспортная	1160	1160	1460	1480	1480	1480
- ширина	11680/2620	14680/2620	14680/2620	14680/2620	15680/2620	17680/3020
- высота	1930 (1550*)	1930 (1550*)	1930 (1550*)	1950(1570*)	1950(1570*)	1950(1570*)
11. Масса, кг	206	237	245	258	271	292

* - версия с гидроцилиндром для регулировки высоты штанги

Производитель – «ПРОМАР»



Адрес: 020000, Республика Казахстан,
Акмолинская область, г.Кокшетау,
ул.Уалиханова 183Е
Телефон: +7 (716 2) 77 4887, +7 (771) 020 3294
E-mail: info@kazagroalem.kz