



## ПЛУГИ НАВЕСНЫЕ ПЛН-3-35; -4-35(У); -5-35(У), -6-35; -8-40



**Назначение:** вспашка с оборотом пласта почв, не засоренных камнями, плитняком и другими препятствиями, на глубину до 30 см.

Рама состоит из основной и продольной балок трубчатого сечения. На балке крепятся державки корпусов. Рабочие органы — корпуса, шириной захвата 35 см.

На всех плугах используется лемех, наплавленный ПЛЖ 31702 производства ОАО «АСМ-Запчасть» изготовленный и наплавленный по ГОСТу, отвал П-401 (толщина 7 мм), доска полевая (боковина) толщиной 14 мм. Для удобства обслуживания все элементы, имеющие резьбовые соединения, оцинкованы.

Для улучшения качества оборота пласта все модели плугов могут комплектоваться предплужниками.

Плуги ПЛН-4-35 и ПЛН-5-35 выпускается в 2-х модификациях: классической и универсальной.

Универсальный плуг имеет 2 тяги раскоса и перемещаемые по передней балке понизители, что дает возможность агрегатирования ПЛН-4-35 как с трактором ДТ-75, так и с МТЗ-1221 (трактор не идет по борозде), а ПЛН-5-35 как с Т-150, так и с МТЗ-1523.

### Технические характеристики

Наименование	ПЛН 3-35	ПЛН 4-35(У)	ПЛН 5-35(У)	ПЛН 6-35	ПНЛ 8-40
Производительность, га/ч	0,8	1,1	1,3	1,6	3,2
Рабочая скорость, км/ч	До 10	До 10	До 10	До 10	До 10
Глубина обработки, см	До 30	До 30	До 30	До 30	До 30
Ширина захвата, м	1,05	1,4	1,75	2,1	3,2
Число раб. органов, шт	3	4	5	6	8
Масса (с предплужн.), кг	490	710	900	1060	2100
Габаритные размеры ДхШхВ, м	2,56x1,35x1,27	3,59x1,73x1,57	4,1x2,1x1,57	4,97x2,85x1,7	6,95x3,86x1,78
Агрегатируется	МТЗ-80/82	ДТ-75, (МТЗ-1221)	Т-150, Т-150К,	Т-150,Т-150К	К-700А, К-701

(МТЗ-1221,  
МТЗ-1523)

Производитель - ООО «Семилукиагроснаб»



Адрес: 020000, Республика Казахстан,  
Акмолинская область, г.Кокшетау,  
ул.Уалиханова 183Е

Телефон: +7 (716 2) 77 4887, +7 (771) 020 3294

E-mail: [info@kazagroalem.kz](mailto:info@kazagroalem.kz)