



Адрес: 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Кокшетау,

ул.Уалиханова 183Е

Телефон: +7 (716 2) 77 4887, +7 (771) 020 3294

E-mail: info@kazagroalem.kz

ОПРЫСКИВАТЕЛИ ОПШ-18-2500; -18K-2500; -22-2500; -22K-2500; -24K-3000



Назначение: обработка посевов полевых культур пестицидами.

Укомплектован импортным оборудованием.

Надежен, прост и удобен в эксплуатации:

- переход из транспортного в рабочее положение и регулировка высоты производятся с помощью гидроцилиндров;
- на каждом крыле установлен регулятор давления масла, который позволяет регулировать плавность складывания/раскладывания;
- маятниковая система уравновешивания штанги состоящая из амортизаторов и пружин обеспечивает горизонтальную устойчивость и долговечность работы штанг;
- 20-литровая канистра для мытья рук;
- 120-литровый промывочный бак для очистки системы от ядохимикатов, включающий в себя миксер для предварительной подготовки рабочей смеси;
- итальянский насос защищен промежуточной опорой от вибраций и прямых ударов карданного вала;
- функция откачки оставшегося рабочего раствора через насос;
- шланги, пульт управления, фильтры производства Италии;
- двухуровневая система фильтрации воды: сетка на горловине основного бака служит фильтром грубой очистки, фильтр на распределителе очищает раствор от более мелких примесей.
- распылители щелевидные пластмассовые (Германия).
- по отдельному заказу опрыскиватели комплектуются **трехпозиционными распылителями**, а также компьютерным оборудованием **BRAVO-180S** (контроль расхода жидкости).

У модели ОПШ-24К-3000 трехпозиционные распылители входят в базовую комплектацию.

Агрегатируется с тракторами класса 1,4 т.с.

Технические характеристики

Наименование	ОПШ-18-2500	ОПШ-18-2500К	ОПШ-22-2500	ОПШ-22К-2500	ОПШ-24К-3000
1. Способ			Полуприцепной		

агрегатирования								
2. Производительн	10 - 22		13-26		14-28			
ость за 1 час								
основного времени,								
га								
3. Производительн		185 (AR-185)						
ость насоса, л/мин								
4. Ширина захвата,	18		22		24			
М								
5. Размер	9,5x32	9,5x42	9,5x32	9,5x42	9,5x42			
ходового колеса								
6. Рабочая	6 – 12							
скорость движения								
на основных								
операциях, км/ч								
7. Высота	0,8 – 1,65	1,05 – 1,9	0,8 – 1,65	1,05 – 1,9	0,65-1,92			
установки штанги								
(регулируемая), м								
8. Вместимость		3000						
бака, л								
9. Габаритные	5250x2270x2620	5250x2270x2630	5250x2550x2650	5250x2550x2670	5350x2800x2670			
размеры (ДхШхВ),								
MM								
10. Масса, кг	1350	1370	1500	1520	1800			

Производитель - ООО «Сальсксельмаш»





Адрес: 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Уалиханова 183Е

Телефон: +7 (716 2) 77 4887, +7 (771) 020 3294

E-mail: info@kazagroalem.kz