



КУЛЬТИВАТОРЫ КСОГ-4;-5;-6



Назначение: предпосевная обработка почвы и обработка паров с одновременным боронованием на рабочей скорости до 10 км/час.;

Выпускаются в двух вариантах:

1. КСОГ-4; КСОГ-5; КСОГ-6 с грядилем на втулках;
2. КСОГ-4/2; КСОГ-5/2; КСОГ-6/2 с грядилем на подшипниках.

Комплектуются стрельчатыми лапами:

- КСОГ-4 – 8 лап 270мм и 8 лап 330 мм;
- КСОГ-5 – 10 лап 270мм и 10 лап 330 мм;
- КСОГ-6 – 12 лап 270мм и 12 лап 330 мм.

Приспособление для навески борон несъемное, усилено треугольными косынками из листа 8 мм.

С помощью сцепок и соединительных шарниров могут соединяться в следующие широкозахватные агрегаты:

Модель	Кол-во в агрегате, шт.	Шарнир соединительный, шт.	Сцепка
КСОГ-4	2	1	СПМ-5
КСОГ-4	3	2	СПГ-8
КСОГ-4	4	3	СПГ-16
КСОГ-5	2	1	СПМ-5-01
КСОГ-6	2	1	СПМ-5-02
КСОГ-6	2	1	СПГ-8

При составлении широкозахватных агрегатов могут использоваться также сцепки других производителей.

Технические характеристики

Модель	КСОГ-4	КСОГ-5	КСОГ-6
Способ агрегатирования	прицепной		
Рабочая скорость, км/час	до 10		
Транспортная скорость, км/час	до 15		

Ширина захвата, м	4	5	6
Производительность, га/час	4	5	6
Глубина обработки, см	6...12	6...12	6...12
Количество рабочих органов, шт	16	20	24
Габаритные размеры без борон в рабочем положении, ДхШхВ, мм	5000x4100x1050	6780x5050x1050	6780x6080x1050
Габаритные размеры без борон в транспортном положении, ДхШхВ, мм	4570x4100x1730	5780x5050x1730	5780x6080x1730
Дорожный просвет, мм	300	300	300
Ширина колеи, мм	2500	3500	3500
Масса, кг	910	1290	1390
Агрегатируется с тракторами, т.с.	1,4 - 2	1,4 - 2	2 - 3

Производитель ЗАО «Техсервис»



Адрес: 020000, Республика Казахстан,
Акмолинская область, г.Кокшетау,
ул.Уалиханова 183Е

Телефон: +7 (716 2) 77 4887, +7 (771) 020 3294
E-mail: info@kazagroalem.kz