



КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКА НАВЕСНАЯ СПК-2; СПК-4; СПК-6



Назначение: рядковая посадка пророщенных и не пророщенных клубней картофеля с междурядьем 70 см с одновременным внесением минеральных удобрений на почвах всех типов во всех зонах возделывания картофеля.

Картофелесажалка состоит из следующих основных узлов: рамы, барабанов, ре-дукторов, лемехов, туковысевающих аппаратов, привода туковысевающих аппаратов, электрооборудования, этажерки, бороздозакрывателей, лотков, привода, балки.

Картофелесажалка проста и удобна при обслуживании и регулировках.

Необходимо обязательно использовать на тракторе противовес (весом 200кг).

Технические характеристики

Модель	СПК-2	СПК-4	СПК-6
Тип	навесной		
Ширина захвата, м	1,4	2,8	4,2
Производительность, га/ч, не менее	0,1	0,2	0,3
Рабочая скорость движения, км/ч, не менее	0,715		
Транспортная скорость, км/ч, не более	16		
Ширина междурядий, до, см	70	70	70
Количество обрабатываемых рядков, шт.	2	4	6

Глубина посадки, см	5-12	5-15	5-12
Суммарная емкость бункеров для внесения удобрений, дм ³	40	68	120
Норма внесения минеральных удобрений, кг/га	312-805		
Габаритные размеры в рабочем положении (ДхШхВ), м	2,01x1,5x1,75	2,15x2,9x1,75	2,3x4,2x1,75
Масса, кг	270	520	900
Агрегатируется с тракторами тягового класса, т.с.	1,4-2		

Производитель – ЗАО «Агропромсельмаш»



Адрес: 020000, Республика Казахстан,
Акмолинская область, г.Кокшетау,
ул.Уалиханова 183Е

Телефон: +7 (716 2) 77 4887, +7 (771) 020 3294

E-mail: info@kazagroalem.kz