




Загрузчик сеялок ЗСНБ-25



Назначение: загрузка семян и сыпучих неорганических удобрений в сеялки отечественного и импортного производства, а также в разбрасыватели удобрений.

Монтируется в задний борт автомашины (бокосвала) путем прорезания монтажного люка и сверления отверстий Ø 12 мм для крепления опорной плиты.

Загрузчик ЗСНБ-25 состоит из следующих основных элементов:

- Рабочий ложемент со шнеком и отбойником;
- Выгрузная труба с редуктором;
- Откидная труба со шнеком;
- Гидрораспределитель.

Загрузчик имеет два положения: транспортное и рабочее. В транспортном положении шнек складывается вдоль выгрузной трубы, не изменяя штатных габаритов автомобиля.

Привод **ЗСНБ-25М** осуществляется посредством двух гидромоторов, отдельно на каждый шнек. Данная конструкция позволяет выгрузному шнеку вращаться быстрее кузовного и обеспечивать бесперебойную подачу зерна на высоту более 4-х метров, а по окончании загрузки освободить выгрузной шнек от остатков зерна. Угол наклона выгрузной трубы регулируется средством гидроцилиндра от 90 градусов до 0 градусов относительно горизонта. Устанавливается на автосамосвалы с боковой разгрузкой (КАМАЗ-55102 «Сельхозник» и др.).

Технические характеристики

Расчетная производительность, т/час:	18-25
- минеральные удобрения	10-25
- семена	
Номинальная частота вращения шнека, об/сек	172
Номинальный крутящий момент, Н*м	340
Габариты размеры приемного кузовного шнека, мм	

- диаметр	210
- длина	5310
Габаритные размеры загрузочного шнека, мм	
- диаметр	210
- длина	4890
Масса, кг	700

Производитель – ООО «Завод Автотехнологий»



Адрес: 020000, Республика Казахстан,
Акмолинская область, г.Кокшетау,
ул.Уалиханова 183Е

Телефон: +7 (716 2) 77 4887, +7 (771) 020 3294
E-mail: info@kazagroalem.kz