



Катки кольчато-шпоровые ККШ-6; ККШ-9,2



Назначение: предпосевное и послепосевное прикатывание почвы, дробление комьев, разрушение почвенной корки, выравнивание поверхности поля при возделывании сахарной свёклы, рапса, зерновых, овощных и других сельскохозяйственных культур.

Отличительные особенности:

- транспортные колёса позволяют быстро переезжать с поля на поле и на значительные расстояния
- быстро переводятся из транспортного положения в рабочее и обратно
- удобны в транспортировке по дорогам общего назначения, благодаря компактности в транспортном положении

Выпускаются модели с разным диаметром и материалом шпорового диска (см. таблицу).

Технические характеристики

Модель	ККШ-6Г	ККШ-6Г-01	ККШ-6Г-02	ККШ-9,2Г	ККШ-9,2Г-01	ККШ-9,2Г-02
Способ агрегатирования	полунавесной					
Ширина захвата, м	6			9		
Производительность, га/час	До 7,2			До 11		
Рабочая скорость, км/час	До 12					
Транспортная скорость, км/час	До 20					
Диаметр шпорового кольца, мм	520	460	520	520	460	520
Материал	сталь	чугун		сталь	чугун	

шпорового кольца						
Габариты в транспортном положении, мм	4700 2280 1500			6500 2280 1670		
- длина						
- ширина						
- высота						
Габариты в рабочем положении, мм	3480 6110 1010			3580 9380 1025		
- длина						
- ширина						
- высота						
Масса, кг	1950	2000	2250	2900	2950	3450
Мощность трактора (не меньше), л.с.	80			100		

Производитель – ДПЛЗ



Адрес: 020000, Республика Казахстан,
Акмолинская область, г.Кокшетау,
ул.Уалиханова 183Е
Телефон: +7 (716 2) 77 4887, +7 (771) 020 3294
E-mail: info@kazagroalem.kz