



Катки кольчато-зубчатые КЗК-6; КЗК-9,2; КЗК-12,5



Назначение: предпосевное и послепосевное прикатывание почвы, дробление комьев, разрушение почвенной корки, выравнивание поверхности поля при возделывании сахарной свёклы, рапса, зерновых, овощных и других сельскохозяйственных культур.

Отличительные особенности:

- транспортные колёса позволяют быстро переезжать с поля на поле и на значительные расстояния;
- быстро переводятся из транс-портного положения в рабочее и обратно;
- удобны в транспортировке по дорогам общего назначения, благодаря компактности в транспортном положении.

Выпускаются модели с разным диаметром зубчатых и клинчатых колец (см. таблицу).

Технические характеристики

Модель	КЗК-6П-01	КЗК-6П	КЗК-6П-02	КЗК-9,2П-01	КЗК-9,2П	КЗК-12,5П	КЗК-12,5П-02
Способ агрегирования	полунавесной						
Ширина захвата, м	6			9,2		12,5	
Производительность, га/час	До 7,2			До 11		До 15	
Рабочая скорость, км./час	До 12						
Транспортная скорость, км./час	До 20						
Наружный диаметр	350	460	520	350		460	520
	360	470	530	360	460	470	530

кольца (чугун), мм: - клинчатого - зубчатого				470			
Габариты в транспортном положении, мм: - длина - ширина - высота	4700 2280 1500			6480 2280 1500		8700 2280 1400	
Габаритные размеры в рабочем положении, мм: - длина - ширина - высота	3480 6100 1010			3480 9200 1010		8300 12740 1110	
Масса, кг	2300	2800	3000	3500	4350	6300	7100
Мощность трактора (не меньше), л.с.	80			100		150	

Производитель – ДПЛЗ



Адрес: 020000, Республика Казахстан,
Акмолинская область, г.Кокшетау,
ул.Уалиханова 183Е

Телефон: +7 (716 2) 77 4887, +7 (771) 020 3294

E-mail: info@kazagroalem.kz