



Транспортеры секционные шнековые ТСШ



Назначение: перемещение зерна, комбикорма и других сыпучих продуктов в горизонтальном и наклонном направлениях. Применяются в составе технологических линий на сельскохозяйственных предприятиях, элеваторах и комбикормовых заводах.

Транспортёр шнековый представляет собой вал с винтовой спиралью, вращающийся в кожухе (трубе или жёлобе), закреплённый в подшипниковых узлах, приводимый в действие электродвигателем через клиноременную передачу.

В стандартную комплектацию шнека входят: секции шнека (приемная, промежуточная(ые), выгрузная); опорная стойка с регулировкой угла наклона шнека; приводная станция; электрика (кабель, пускатель); ЗИП. Приводная станция может иметь как верхнее, так и нижнее расположение. Стандартная длина секций – 2 м (под заказ возможно изготовление секций других размеров).

С помощью опорной стойки угол наклона шнека регулируется в пределах 0 – 45°.

В стандартном исполнении моделей ТСШ-150П, ТСШ-200П, ТСШ-300П винт шнека усилен промежуточными опорами в местах соединений секций.

По конструкции приёмной секции выделяют следующие виды шнеков:

- Буртовой – на трубе секции имеются отверстия под загрузку продукта;
- Бункерный – с приёмным бункером под загрузку продукта;
- Универсальный – со съёмным бункером.

Помимо стандартного варианта (в трубе), возможно исполнение «в желобе». При таком варианте исполнения шнек располагается в U-образном желобе и закрыт сверху съёмной крышкой. Такая конструкция облегчает чистку шнека, а также извлечение слежавшегося продукта и посторонних предметов при забивании.

Также возможно исполнение транспортёра шнекового на колёсной базе (под заказ).

Технические характеристики

Длина, м Тип, параметры		2	4	6	8	10	12	
ТСШ-100 (Ø 100 мм)	Мощность, кВт	1,1	1,1	1,5	2,2	–	–	
	Производительность, т/час	2 – 5 *				–	–	
	Высота погрузки, до, м	1,4	2,8	4,2	5,6	–	–	
ТСШ-150П (Ø 150 мм, с пром. опорами)	Мощность, кВт	1,1	1,5	2,2	3,0	4,0	5,5	
	Производительность, т/час	5 – 10 *						
	Высота погрузки, до, м	1,4	2,8	4,2	5,6	7,0	8,4	
ТСШ-200П (Ø 200 мм, с пром. опорами)	Мощность, кВт	1,5	2,2	3,0	4,0	5,5	7,5	
	Производительность, т/час	10 – 20 *						
	Высота погрузки, до, м	1,4	2,8	4,2	5,6	7,0	8,4	
ТСШ-300П (Ø 300 мм, с пром. опорами)	Мощность, кВт	1,5	2,2	3,0	4,0	5,5	7,5	
	Производительность, т/час	30 – 60 *						
	Высота погрузки, до, м	1,4	2,8	4,2	5,6	7,0	8,4	

* Производительность зависит от плотности продукта и угла наклона шнека.

Производитель – ООО «АгроПоставка»



Адрес: 020000, Республика Казахстан,
Акмолинская область, г.Кокшетау,
ул.Уалиханова 183Е

Телефон: +7 (716 2) 77 4887, +7 (771) 020 3294

E-mail: info@kazagroalem.kz